

ANALIZADOR DE LECHE



milkotester



MILKOTESTER

MASTER ECO

Analizador portátil, pequeño tamaño, analizador rápido de leche con capacidad de suministro de energía desde batería de auto. El analizador será adecuado para uso en pequeñas granjas y centros de colección de leche. La fuente de alimentación utilizada, asegurará el trabajo estable del dispositivo en caso de variaciones de voltaje de 100 a 260 voltios. El pequeño tamaño y movilidad del equipo permitirá el uso en campo.

ESPECIFICACIONES

Cantidad de la muestra	20 ml
Velocidad de medición	40 segundos
Temperatura de la muestra	5° C – °42 C
Humedad relativa	0 – 80% RH
Interface	RS 232 Port
Interface	USB Tipo B
AC alimentación	95 – 250 V
DC alimentación	12 V
Dimensiones	139/47/181mm.
Peso	0,900 kg.
Material	Plástico

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología ultrasónica
- Diseño portátil
- Bomba peristáltica
- Pantalla amplia
- Bajo consumo de energía
- Muy poca cantidad de muestra
- Reloj (tiempo y fecha)
- No utilizará ácidos u otros químicos

PARÁMETROS DE MEDICIÓN:

PARÁMETRO	RANGO	EXACTITUD
Grasa	0% - 25%	+/- 0.1%
Sólidos no grasos	3% - 15%	+/- 0.15%
Densidad	1015 - 1160 kg/m ³	+/- 0.3 kg/m ³
Proteína	2% - 7%	+/- 0.15%
Lactosa	0.01% - 6%	+/- 0.2%
Sales	0.4% - 1.5%	+/- 0.05%
Agua añadida	0% - 70%	+/- 3%
Punto de congelación	- 0.4 a - 0.7°C	0.005 °C
Temperatura de muestra	5 °C - 42 °C	+/-1 °C
pH	0 - 14 pH	+/- 0.05%



- Sonda de ph
- Conexión bluetooth



App Milkotester Remote Control